

GEO MULE SPECIFICATIONS

Cabine couverte – Phares – Pare-brise – Klaxon – Ceintures de sécurité – Pare-choc
Mule 2 + 2 : Rétroviseurs – feux AV + AR – clignotants – feux stop et de plaque

PNEUS :

Av : 28 X 8-12 42 J – Ar : 25 X 10-12 27 J

* Av : 21 x 7 – 10 – Ar : 22 x 10 - 10

FREINS :

Avant : disque – Arrière : tambour + frein de stationnement

SUSPENSION :

Avant : indépendante avec amortisseurs hydraulique
– Arrière : essieu rigide avec amortisseurs hydraulique

MOTEUR :

48 V, courant continu excitation séparée
Système REGEN de recharge au freinage
Contrôleur : 300 A / 48

TRANSMISSION :

Propulsion : marche avant + marche arrière

CHARGEUR :

Chargeur électronique embarqué avec gestion de la charge

Alimentation 110 V ou 220 V

Temps de charge total : ± 8 – 9 heures

BATTERIES :

Tension totale: 48 V-Sans Maintenance

Durée de vie : 400 Cycles

	MULE 4	MULE 2	MULE 2+2
	MULE 2 LONG BED*		**
Places:	4 / *2	2	4
DIMENSIONS			
Longueur:	342 cm	262 cm	269 cm
Largeur:	130 cm	130 cm	135 cm
Hauteur:	185 cm	185 cm	189 cm
BENNE			
Longueur:	96 / * 160 cm	96 cm	-
Largeur:	111 / * 111 cm	111 cm	-
Hauteur:	32 / * 28 cm	32 cm	-
POIDS			
Tare:	650 kg	550 kg	555 kg
Charge:	300 / * 500 kg	300 kg	300 kg
PUISSANCE DU MOTEUR			
Puissance:	4 / * 5 kW	3 kW	3 kW
BATTERIES			
Batteries:	8 x 6V - 260Ah	8 x 6V - 170Ah	8 x 6V – 150Ah

PERFORMANCES :

Autonomie sur route à 20 km/h : ± 50 km – dépend de la charge et de divers facteurs

Vitesse maximale : ± 35 km/h - ** 25 km/h

Pente gravie : ± 20 % - ** 16 %



Document non contractuel. Le constructeur se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques.

Agent Belgique/Luxembourg: GREEN WACO - 122 chaussée d'Ottembourg - 1300 Wavre

Tél. 00.32.(0)10.22.32.36 - mail: info@greenwaco.be - www.greenwaco.be ©GREEN WACO 06.2010